



Convient pour une fixation rapide et sécurisée des fils thermiques de 0,5 mm, 0,7 mm et 1 mm de diamètre.

Des résultats de mesure précis grâce à un raccord solide entre la pièce à usiner et le fil thermique.

Commande à une main grâce à l'activation automatique
3 secondes après l'installation du fil thermique sur la pièce à usiner.

Limite de charge intégrée.
Protection contre la décharge profonde intégrée.

Affichage de l'état de fonctionnement grâce aux diodes électroluminescentes intégrées.

Caractéristiques techniques

Tension de charge :	90...264 VAC / 47...63 Hz
Tension de service de la batterie :	12 VDC
Capacité de la batterie :	3,0 Ah
Déclenchement automatique :	env. 3 secondes
Temps de chargement du condensateur de soudage :	env. 5 secondes
Affichage de l'état de chargement :	3 diodes électroluminescentes intégrées
Profondeur de pénétration max. :	< 0,2 mm (surface normale)
Profondeur de pénétration thermique max. :	< 0,3 mm (surface normale)
Dimensions (h x l x p) :	80 mm x 180 mm x 180 mm
Poids :	env. 3,2 kg
Contenu de la livraison :	Coffre à coque rigide avec sangle de transport Pince de manipulation et aimant polarisé